


MULTI EPDM

Evrensel Hortum

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Tarımcılık Yapı endüstrisi Donanım yapısı
Özel Nitelikler	ozona, yağa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı
İç Kat	EPDM
Takviye Kat	Sentetik iplikler
Dış Kat	Kloropren lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	120 °C



Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510