

## Özellikler

Kullanım Alanı	pompa, püskürtme cihazları ve sıva makinelerine harç, beton ve sıva taşımak için
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Bağlantı 2	Kavrama erkek ucu
Özel Nitelikler	TÜV tarafından kontrol edilmiş
Akışkanlar	Harç, beton, sıva
Malzeme	Çelik Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



## Açıklama

Tip büyüklüğü 25 ve MMIG10-MA tek kollu, diğerlerinin tümü 2 kollu.

Dikkat: Sadece eşit tip boyutları kendi aralarında değiştirilebilir!

## Ürün

Tanım	G1	Tip büyüklüğü	Kimlik ölçüsü	Maks. çalışma basıncı (bar)	Sistem
MV IG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV IG 10-MA	G 1" -11	-	37,5	50	Mayıs
MV IG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 10/35	G 1" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54-X25	G 1.1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54/50	G 1.1/4" -11	50	63,0	50	22
MV IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV IG 15/50	G 1.1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 20/35	G 2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/50	G 2.1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5