

Özellikler

Kullanım Alanı	Tane taşıma cihazları Sanayi elektrik süpürgesi
Özel Nitelikler	aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık esnek yağ ve benzine karşı dayanıklı düz akım kanalı, vakuma karşı dayanıklı
İç Kat	Poliüretan
Takviye Kat	içine yerleştirilmiş çelik tel spirali
Dış Kat	Poliüretan
Renk	şeffaf
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	90 °C
Akışkanlar	Taneler Hava Su



Açıklama

Spirallerin arasındaki duvar kalınlığı 1,45 mm

Ek bilgiler

- TRBS 2153 / yönetmelik 94/9/EG//Atex95 uyarınca antistatik
- Yüzey direnci < 10 yüksek 9 Ohm
- ahşap endüstrisi için DIN 4102 B1 uyarınca zor tutuşur
- çim biçme makineleri veya yaprak emicileri için mikroplara karşı dayanıklıdır

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	20°C için BD* (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	m başına ağırlık (kg)	Bobin uzunluğu (m)
POLY 25 H	1"	25	33	4,1	0,94	37	0,290	10 / 15
POLY 40 H	1.1/2"	40	49	3,0	0,84	60	0,490	10 / 15
POLY 45 H	1.3/4"	45	55	3,0	0,83	80	0,550	10 / 15
POLY 50 H	2"	50	61	2,9	0,80	75	0,710	10 / 15
POLY 60 H	2.1/2"	60	70	2,5	0,75	90	0,840	10 / 15
POLY 100 H	4"	100	112	1,5	0,45	150	1,480	10 / 15
POLY 110 H	4.3/8"	110	121	1,3	0,45	165	1,610	10 / 15
POLY 120 H	5"	120	131	1,3	0,31	180	1,750	10 / 15
POLY 125 H	5"	125	138	1,3	0,31	187	1,910	10 / 15
POLY 150 H	6"	150	163	1,0	0,25	225	2,290	10 / 15
POLY 200 H	8"	200	215	0,7	0,19	300	3,300	10 / 15

BD = Çalışma basıncı