


# PVC ANTI AB PU

## PVC Emme ve Besleme Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Yapı endüstrisi Tarımcılık
<b>Özel Nitelikler</b>	eskimeye karşı dayanıklıdır aşınmaya karşı özellikle çok dayanıklı esnek
<b>İç Kat</b>	Poliüretan
<b>Takviye Kat</b>	Sert PVC spirali
<b>Dış Kat</b>	Poliüretan
<b>Renk</b>	metalik yeşil
<b>Sıcaklık min.</b>	-25 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	55 °C
<b>Akışkanlar</b>	Tahıl Çimento Çakıl Taneler



### Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = Çalışma basıncı