


PVC QUAD

PVC Emme ve Besleme Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Tarımcılık
Özel Nitelikler	büyük çaplı ağırlık düşüşü Kaygan Dış Yüzey çok yönlü kullanım imkanları
İç Kat	PVC
Takviye Kat	dikdörtgen PVC spirali, antrasit
Dış Kat	PVC
Renk	turuncu
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Akışkanlar	Su vs.



Açıklama

Temizleme ve boşaltma sırasında işletme suyu ve gübre için plastik emme ve basınç hortumu

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = Çalışma basıncı