

PYRO WAS RT

İtfaiye Katlanır Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	İtfaiye
Özel Nitelikler	eskimeye ve ozona karşı dayanıklı EPDM karşımı çok esnek ve yumuşaktır, olağanüstü sağlam yapışma değerlerine sahiptir Özel vulkanizasyon işleminde işlenmiştir aşınmaya karşı özellikle çok dayanıklı
Standart	DIN 14.811 BS 6391
İç Kat	çok sağlam çok filamanlı polyester lifler, zincir 2 kat bükülmüş, yuvarlak örülmüş
Renk	kırmızı
Akışkanlar	Su



Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bobin uzunluğu (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30