

# PYRO WAS RT

## İtfaiye Katlanır Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	İtfaiye
<b>Özel Nitelikler</b>	eskimeye ve ozona karşı dayanıklı EPDM karışımı çok esnek ve yumuşaktır, olağanüstü sağlam yapışma değerlerine sahiptir Özel vulkanizasyon işleminde işlenmiştir aşınmaya karşı özellikle çok dayanıklı
<b>Standart</b>	DIN 14.811 BS 6391
<b>İç Kat</b>	çok sağlam çok filamanlı polyester lifler, zincir 2 kat bükülmüş, yuvarlak örülmüş
<b>Renk</b>	kırmızı
<b>Akışkanlar</b>	Su



### Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bobin uzunluğu (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30