# PYRO WAS RT
İtfaiye Katlanır Hortumu

HANSA-FLEX

## Özellikler



| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | İtfaiye |
| **Özel Nitelikler** | eskimeye ve ozona karşı dayanıklı EPDM karşımı<br>çok esnek ve yumuşaktır, olağanüstü sağlam yapışma değerlerine sahiptir<br>Özel vulkanizasyon işleminde işlenmiştir<br>aşınmaya karşı özellikle çok dayanıklı |
| **Standart** | DIN 14.811<br>BS 6391 |
| **İç Kat** | çok sağlam çok filamanlı polyester lifler, zincir 2 kat bükülmüş, yuvarlak örülmüş |
| **Renk** | kırmızı |
| **Akışkanlar** | Su |

## Ürün

| Tanım | İnç | İç çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bobin uzunluğu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PYRO WAS 38 RT** | 1.1/2" | 38 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 52 RT** | 2" | 52 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 63 RT** | 2.1/2" | 63 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 75 RT** | 3" | 75 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*