

Özellikler

| | |
|----------------|--|
| Kullanım Alanı | Donanım yapısı Sanayi ve yapı sektörü |
| Bağlantı 1 | BSP iç diş silindirik |
| Bağlantı 2 | Hortum bağlantı |
| Akışkanlar | Basıncılı hava |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

Hortum kelepçeleri DIN 20039 B ile bağlanmalıdır

Açıklama

çevrilen ağızlık konturu sayesinde mükemmel hortum yerleşmesi
olabilecek maksimum akış için maksimum delme

Ürün

| Tanım | Bağlantı dişlisi | Hortum ID için (mm) | Ø ID (mm) | Uzunluk (mm) | Diş Uzunluğu (mm) | Ağızlık uzunluğu (mm) | çap güvenlik demeti (mm) | SW (mm) | Çalışma basıncı bar |
|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| TUE 34 19 M SB | G 3/4" -14 | 19 | 15,00 | 71 | 19 | 40 | 32 | 32 | PN 25 |
| TUE 1 19 M SB | G 1" -11 | 19 | 15,00 | 73 | 20 | 40 | 32 | 41 | PN 25 |
| TUE 1 25 M SB | G 1" -11 | 25 | 20,00 | 75 | 20 | 41 | 36 | 41 | PN 25 |
| TUE 114 25 M SB | G 1.1/4" -11 | 25 | 20,00 | 80 | 23 | 41 | 36 | 50 | PN 25 |
| TUE 114 32 M SB | G 1.1/4" -11 | 32 | 25,00 | 86 | 23 | 48 | 45 | 50 | PN 25 |

SW = Anahtar genişliği – çap ID = Geçiş deliği