


# NP 300

Ketenli Basınç Hortumu, Takma Sistem

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Alçak basınç alanı Geri Dönüş Hortumları pnömatik pilot hatlarında Donanım yapısı Hava, su vs. için genel kullanım
<b>İç Kat</b>	NBR (Nitril) Basis
<b>Takviye Kat</b>	tek kat keten Örgü
<b>Dış Kat</b>	sentetik lastik
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Akışkanlar</b>	Su Hava Hidrolik yağlar (mineral yağ bazı) Donmaya karşı koruyucu çözeltiler



## Açıklama

basınç darbelerinde veya kritik uygulamalar için uygun değildir

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Renk
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	siyah
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	siyah
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	siyah
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	siyah
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	siyah
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	mavi
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	mavi
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	mavi
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	mavi
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	mavi
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	yeşil
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	yeşil
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	yeşil
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	yeşil
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	yeşil
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	kırmızı
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	kırmızı
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	kırmızı
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	kırmızı
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	kırmızı
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	gri
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	gri
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	gri

DN = Nominal çap, nominal genişlik