

# BETON 85

## Beton Besleme Hortumu

**HANSA-FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Yapı endüstrisi
<b>Özel Nitelikler</b>	kabartmalı
<b>Standart</b>	DIN 53516
<b>İç Kat</b>	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon NBR/CBR lastik
<b>Takviye Kat</b>	yırtılmaya karşı çok dayanıklı dört çelik tel örgüsü
<b>Dış Kat</b>	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	70 °C
<b>Akışkanlar</b>	Harç, beton, sıva



### Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
BETON 85-50-10	2"	50,8	70	85,0	200	508	30,5 / 61,0
BETON 85-65-11	2.1/2"	63,5	88	85,0	200	635	30,5 / 61,0
BETON 85-75-11.5	3"	76,2	102	85,0	200	762	30,5 / 61,0
BETON 85-80-13	3.1/4"	80,0	106	85,0	200	-	30,5 / 61,0
BETON 85-100-14	4"	101,6	130	85,0	200	1016	30,5 / 61,0
BETON 85-127-14	5"	127,0	155	85,0	200	1270	30,5 / 61,0
BETON 85-152-16	6"	152,4	184	85,0	200	1524	30,5 / 61,0