DH IR HB D
Çift Kapatma Vanası

Özellikler

Kullanım Alanı	yapı, kompresörler, hortum hatları ve çekiçlerdeki basınçlı hava girişi için.
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Bağlantı 2 + 3	Tırnaklı kavrama
Standart	DIN 3487
Teslimat kapsamı	kol kenarlı ve havalandırmalı pirinç kapatmalı ve temper döküm kollu
Sıcaklık min.	-15 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Malzeme	Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Kendiliğinden sızdırmazdır; basınç altında koni biçimindeki kapak, mahfazaya bastırılır ve vanayı sızdırmaz hale getirir. Böylece hiçbir conta aşınması oluşmaz.

Ürün

Tanım	DN*	G1	h (mm)	SW (mm)	Çalışma basıncı bar
DH NW 20 IR 20 HB D	17	G 3/4" -14	100	41	PN 10

DN = Nominal çap, nominal genişlik – G1 = 1 bağlantısının dişlisi – SW = Anahtar genişliği

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.