

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	yapı, kompresörler, hortum hatları ve çekicilerdeki basınçlı hava girişi için.
<b>Bağlantı 1</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	Tırnaklı kavrama
<b>Standart</b>	DIN 3487
<b>Teslimat kapsamı</b>	kol kenarlı ve havalandırılmalı pirinç kapatmalı ve temper döküm kollu
<b>Sıcaklık min.</b>	-15 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Akışkanlar</b>	Basınçlı hava
<b>Malzeme</b>	Temper döküm
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Açıklama

Kendiliğinden sızdırmazdır; basınç altında koni biçimindeki kapak, mahfazaya bastırılır ve vanayı sızdırmaz hale getirir. Böylece hiçbir conta aşınması oluşmaz.

## Ürün

Tanım	DN*	G1	h (mm)	SW (mm)	Çalışma basıncı bar
DH NW 20 IR 20 HB D	17	G 3/4" -14	100	41	PN 10

DN = Nominal çap, nominal genişlik – G1 = 1 bağlantısının dişlisi – SW = Anahtar genişliği