

Özellikler

Kullanım Alanı	Mobil hidroliğinde servis Hidrolik tesislerin bakımı
Teslimat kapsamı	Paracak sayma cihazı HKPART-Z Şebeke bağlantı kablolu adaptör Basın hatları için yüksek basın adaptörü (basın sınırlaması) Pirin kavraması M16x2 için vida bağlantılı basın hortumu, uzunluk = 2 m Vida bağlantılı emme hortumu, saydam, uzunluęu = 0,3m Fiş bağlantılı, açık uçlu, saydam geri akış hortumu, uzunluęu = 1 m USB Bluetooth Dongle Yazılım Kullanım ve bakım talimatı / kalibrasyon sertifikası
Ek Bilgi	Akışkanlığı maksimum 350 mm ² /sn olan hidrolik yağlar için uygundur ISO ve SAE veya NAS uyarınca temizlik sınıfları Nem ve sıcaklığın ölçümü için entegre AquaSensor

**Açıklama**

Basını 45 barın üstünde olan tesislerde kullanıldığında yüksek basın adaptörü (Pmax= 345 Bar) kullanılmalıdır. Hidrolik tesislerdeki alıřmaların ancak uzman kişiler tarafından, geerli güvenlik talimatlarına uygun bir şekilde gerekleřtirilmesi gerekir. İnsanlara ve evreye zarar vermesini önlemek için, bu cihazın kullanım kılavuzuna uyulması gerekir!

Açıklama

Paracak sayacı HKPART-Z, hidrolik sistemlerdeki, örneęin kumanda devridaimlerinde, basın devridaimlerinde ve basınsız kaplarda katı madde kirlenmelerinin geici olarak ölçümü için seyyar bir servis cihazı olarak kullanılır. Entegre Aqua sensörüyle nem ve sıcaklık etrafındaki ölçme evresi genişletilir. Tespit edilen veriler, Bluetooth üzerinden bir PC'ye aktarılabilir ve burada beraberinde gelen yazılımla deęerlendirilebilir.

Ürün

Tanım	Maks. alıřma basını (bar)	Aęırlık (kg)
HK PART-Z	45	13