# HK PART
Parçacık Sayma Cihazı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Mobil hidroliğinde servis<br>Hidrolik tesislerin bakımı |
| **Teslimat kapsamı** | Parçacık sayma cihazı HKPART-Z<br>Şebeke bağlantı kablolu adaptör<br>Basınç hatları için yüksek basınç adaptörü (basınç sınırlaması)<br>Pirinç kavraması M16x2 için vida bağlantılı basınç hortumu, uzunluk = 2 m<br>Vida bağlantılı emme hortumu, saydam, uzunluğu = 0,3m<br>Fiş bağlantılı, açık uçlu, saydam geri akış hortumu, uzunluğu = 1m<br>USB Bluetooth Dongle<br>Yazılım<br>Kullanım ve bakım talimatı / kalibrasyon sertifikası |
| **Ek Bilgi** | Akışkanlığı maksimum 350 mm2/sn olan hidrolik yağlar için uygundur<br>ISO ve SAE veya NAS uyarınca temizlik sınıfları<br>Nem ve sıcaklığın ölçümü için entegre AquaSensor |



## Açıklama

Basıncı 45 barın üstünde olan tesislerde kullanıldığında yüksek basınç adaptörü (Pmax= 345 Bar) kullanılmalıdır.
Hidrolik tesislerdeki çalışmaların ancak uzman kişiler tarafından, geçerli güvenlik talimatlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.
İnsanlara ve çevreye zarar vermesini önlemek için, bu cihazın kullanım kılavuzuna uyulması gerekir!

## Açıklama

Parçacık sayacı HKPART-Z, hidrolik sistemlerdeki, örneğin kumanda devridaimlerinde, basınç devridaimlerinde ve basınçsız kaplarda katı madde kirlenmelerinin geçici olarak ölçümü için seyyar bir servis cihazı olarak kullanılır.
Entegre Aqua sensörüyle nem ve sıcaklık etrafındaki ölçme çevresi genişletilir.
Tespit edilen veriler, Bluetooth üzerinden bir PC'ye aktarılabilir ve burada beraberinde gelen yazılımla değerlendirilebilir.

## Ürün

| Tanım | Maks. çalışma basıncı (bar) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| **HK PART-Z** | 45 | 13 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*