

PA 700 AJF 90

Pres Armatür, ORFS 90° Açık

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 400 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 UN/UNF Somunlu

Sızdırmazlık şekli 1 düzalin

Kısaltma ORFS


Standart ISO 8434-3

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı



Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Çalışma basıncı (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|----|
| PA 713 AJF 90 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 85,5 | 43,5 | 27 |
| PA 716 AJF 90 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 106,5 | 47,5 | 30 |
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |