

SRS 1-6 PP

Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Tekli Boru Kelepçesi
Model özelliği	Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
Tip	hafif
Standart	DIN 3015-1
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	90 °C
Malzeme	Polipropilen



Açıklama

Hortum ve kabloların yuvası için iç yüzeyi düz kelepçe kullanılması tavsiye edilir. Montaj ise ön gerdirmesiz bir şekilde gerçekleşir ve bu sayede blok yüksekliği H, aralık ölçüsü S1 kadar azalır.

Açıklama

Kelepçelerin iç yüzeyindeki tırtıklar, darbe ve titreşimleri azaltma etkisi gösterir ve kuvvetleri boru ekseninde alır. Yarıların arasındaki bir aralık, borunun ön gerdirmesini sağlar.

Siparişe ilgili bilgiler

1 adet = 2 kelepçe yarı

Ürün

Tanım	Borunun dış çapı d2 (mm)	Borunun dış çapı d2	Kelepçe büyüklüğü	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PP	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106.4 A PP	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PP	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109.5 A PP	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PP	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 110.2 A PP	10,2	1/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PP	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212.7 PP	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213 PP	13,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 PP	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PP	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PP	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PP	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 PP	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PP	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PP	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PP	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 PP	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PP	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0323 PP	23,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PP	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 PP	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PP	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PP	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PP	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 PP	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PP	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PP	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PP	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PP	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542.4 PP	42,4	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 PP	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 PP	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PP	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648.3 PP	48,3	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PP	50,0	-	6	66	66	86	1,2



Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

28.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

SRS 1-6 PP

Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet

HANSA FLEX

Ürün

Tanım	Borunun dış çapı d2 (mm)	Borunun dış çapı d2	Kelepçe büyüklüğü	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0650.8 PP	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PP	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PP	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 PP	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Ürün türleri

SRS 1-6 AL	Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
SRS 1-6 PA	Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
SRS 1-6 PA G	Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı düz
SRS 1-6 PP G	Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı düz
SRS 1-6 VG	Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı düz

aşağıdaki ürünlerin ek elemanıdır

A 1-6 A	Grup A 1-6 Kat Birleşimi
A 1-6	Grup A 1-6 Birleşimi