

SILO SD

Emme ve Basınç Uygulamaları için Silo Hortumu

HANSA-FLEX



Özellikler

Kullanım Alanı	çimento, kum, çakıl ve taneleri silo taşıma araçlarına yüklemek ve boşaltmak için.
Özel Nitelikler	Aşınma değeri, DIN 53516 < 65 mm ³
Standart	ISO 1307
İç Kat	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiği
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması, çelik tel spirali ve bakır örgü.
Dış Kat	özel sentetik lastik, aşınmaya karşı çok dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, kabartmalı.
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	70 °C
Akışkanlar	Çimento Kum Çakıl Taneler

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20