

# SILO SD

Emme ve Basınç Uygulamaları için Silo Hortumu

**HANSA-FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	çimento, kum, çakıl ve taneleri silo taşıma araçlarına yüklemek ve boşaltmak için.
<b>Özel Nitelikler</b>	Aşınma değeri, DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Standart</b>	ISO 1307
<b>İç Kat</b>	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiği
<b>Takviye Kat</b>	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması, çelik tel spirali ve bakır örgü.
<b>Dış Kat</b>	özel sentetik lastik, aşınmaya karşı çok dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, kabartmalı.
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	70 °C
<b>Akışkanlar</b>	Çimento Kum Çakıl Taneler



## Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20