

# SANDSTRAHL

Kum İřını Hortumu

**HANSA-FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Metal, tař ve diđer üst yüzeylerin temizliđi için ve çok aşındırıcı maddelerin taşınması
<b>İç Kat</b>	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiđi
<b>Takviye Kat</b>	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumař iç kaplaması ve bakır örgü
<b>Dış Kat</b>	Dođal ve sentetik kauçuk, aşınmaya karşı dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı kabartmalı
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	70 °C
<b>Akışkanlar</b>	Kum



## Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluđu (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40