

SANDSTRAHL

Kum İřını Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal, tař ve diđer üst yüzeylerin temizliđi için ve çok aşındırıcı maddelerin taşınması
İç Kat	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiđi
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumař iç kaplaması ve bakır örgü
Dış Kat	Dođal ve sentetik kauçuk, aşınmaya karşı dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı kabartmalı
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	70 °C
Akışkanlar	Kum



Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluđu (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40