
TEX WAS

Hafif Hortum, Sağlam şekilli, Örülmüş

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi ve yapı sektörü Tarımcılık
Özel Nitelikler	olağandışı hafif, bükülmez ve esnek (soğukta da) çok yüksek sürekli çalışma basıncı mümkündür ince duvar kalınlığından dolayı çok az yer ihtiyacı vardır, vinç kullanılabilir mükemmel bir eskime ve ozon direncine sahiptir
İç Kat	kaliteli EPDM lastik
Takviye Kat	çok sağlam polyester iplik, boyanmış, yuvarlak örülmüş.
Dış Kat	EPDM (kumaş incelemesinden geçmiştir)
Renk	siyah, mavi şeritli
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Su



Açıklama

çıkrık kullanılabilir endüstri hortumu (sıcak su için de uygundur)

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.