



### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Sanayi ve yapı sektörü Tarımcılık
<b>Özel Nitelikler</b>	olağandışı hafif, bükülmez ve esnek (soğukta da) çok yüksek sürekli çalışma basıncı mümkündür ince duvar kalınlığından dolayı çok az yer ihtiyacı vardır, vinç kullanılabilir mükemmel bir eskime ve ozon direncine sahiptir
<b>İç Kat</b>	kaliteli EPDM lastik
<b>Takviye Kat</b>	çok sağlam polyester iplik, boyanmış, yuvarlak örülmüş.
<b>Dış Kat</b>	EPDM (kumaş incelemesinden geçmiştir)
<b>Renk</b>	siyah, mavi şeritli
<b>Sıcaklık min.</b>	-30 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Akışkanlar</b>	Su

### Açıklama

çıkık kullanılabilir endüstri hortumu (sıcak su için de uygundur)

### Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60