

# KML M IR AL

Kamlock Kaplini Diři Ucu IR Alüminyum

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Baęlantı 1</b>           | BSP iç diř silindirik                |
| <b>Baęlantı 2</b>           | Kavrama diři ucu                     |
| <b>Sızdırmazlık řekli 2</b> | Lastik conta BUNA N                  |
| <b>Malzeme</b>              | Alüminyum<br>Paslanmaz çelik kol 304 |



## Ürün

| Tanım             | G1           |
|-------------------|--------------|
| KML M IR 3/4 AL   | G 3/4" -14   |
| KML M IR 1 AL     | G 1" -11     |
| KML M IR 1.1/4 AL | G 1.1/4" -11 |
| KML M IR 1.1/2 AL | G 1.1/2" -11 |
| KML M IR 2 AL     | G 2" -11     |
| KML M IR 2.1/2 AL | G 2.1/2" -11 |
| KML M IR 3 AL     | G 3" -11     |
| KML M IR 4 AL     | G 4" -11     |

## Ürün türleri

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>KML M IR VA</b> | Kamlock Kaplini Diři Ucu IR Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik |
|--------------------|--|