# ABB S
Metal Hortum

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Uygulama** | Kalın duvarlı modelle bu hortum,<br>yüksek basınçlı uygulamalar için çok uygundur. |
| **Model** | paralel oluklu<br>kalın duvarlı<br>normal oluklu |
| **Hortum maddesi** | Paslanmaz çelik 1.4404 |
| **Örgü kaplama** | 1.4301 arasından 2 örgü kaplama |
| **Standart** | DIN EN ISO 10380 |
| **Sıcaklık min.** | -200 °C |
| **Sıcaklık max.** | 550 °C |
| **Sıcaklık** | sadece hortum için geçerlidir |






## Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

## Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

| Tanım | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Toleranslar ID/ AD (mm) | Bükme yarıçapı statik (mm) | Bükme yarıçapı dinamik (mm) | Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar) | m başına ağırlık (kg) | Üretim uzunluğu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ABB 006 S** | 6,20 | 13,00 | 0,20 | 40 | 110 | 250,0 | 0,330 | 10 ile 100 arasında |
| **ABB 008 S** | 8,00 | 16,10 | 0,20 | 50 | 130 | 250,0 | 0,490 | 10 ile 100 arasında |
| **ABB 010 S** | 10,00 | 19,10 | 0,30 | 60 | 150 | 225,0 | 0,660 | 10 ile 100 arasında |
| **ABB 013 S** | 12,10 | 21,90 | 0,30 | 70 | 165 | 200,0 | 0,820 | 10 ile 100 arasında |
| **ABB 016 S** | 16,10 | 27,80 | 0,30 | 90 | 195 | 200,0 | 1,290 | 10 ile 100 arasında |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*