# SKM HL 2 MULTI R

Multi Kaplin Sabit Taraf Dikdörtgen

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Sanayi<br>Nakliye Araçları ve Belediye Araçları<br>Tarımcılık |
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 24° içe havşalı |
| **Bağlantı 2** | Geçmeli Dişi |
| **Standart** | ISO 16028'e uygundur |
| **Kalan Basınç:** | 40 bar Kalan Basınç'ta Bağlantı yapılabilinir |
| **Model** | Multi Kaplin |
| **Model özelliği** | Hızlı Değiştirme Sistem Paneli |
| **maks: Akış** | 100 L/min |



## Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantılarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

## Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasaruffu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basınçı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok.  Düz alınlı kaplinler yağ sızıntısını ve hava almasını önler, kirli çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

## Ürün

| Tanım | Borunun dış çapı için (mm) | Tip | Çalışma basıncı (bar) | Model ebadı |
|---|---|---|---|---|
| **SKM 08 HL 2 MULTIR** | 10 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 10 HL 2 MULTIR** | 12 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 13 HL 2 MULTIR** | 15 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 16 HL 2 MULTIR** | 18 | L | 200,0 | 2 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*