

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Bağlantı 2	Geçmeli Dişi
Standart	ISO 16028'e uygundur
Kalan Basıncı:	40 bar Kalan Basıncı'ta Bağlantı yapılabilir
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı Değiştirme Sistem Paneli
maks: Akış	100 L/min



Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantınlarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasarruffu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basıncı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınmış kaplinler yağsızlığını ve hava olmasını önler, kirli çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

Ürün

Tanım	Borunun dış çapı için (mm)	Tip	Çalışma basıncı (bar)	Model ebadı
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2