

SKM IR 2 MULTI R

Multi Kaplin Sabit Taraf Dikdörtgen

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Bağlantı 2	Geçmeli Dişi
Standart	ISO 16028'e uygundur
Kalan Basınç:	40 bar Kalan Basınç'ta Bağlantı yapılabılır
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı Değiştirme Sistem Paneli
maks: Akış	100 L/min



Açıklama

Çalışma Basınç: 200 bar Kaplin başı, ama Multi Kaplin Paneli 600 bar'a dayanıklı

Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantıarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasarruffu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basınçının olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınmış kaplinler yağsızlığını ve hava olmasını önerler, kirli çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişliSİ	Çalışma basıncı (bar)	Model ebadı
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2