

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık |
| Bağlantı 1 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 24° içe havşalı |
| Bağlantı 2 | fişi |
| Standart | ISO 16028'e uygundur |
| Kalan Basınç: | 40 bar Kalan Basınç'ta Bağlantı yapılabilir |
| Model | Multi Kaplin |
| Model özelliği | Hızlı Değişirme Sistem Paneli |
| maks: Akış | 100 L/min |



Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantılarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasarrufu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basıncı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınlı kaplinler yağ sızıntısını ve hava almasını önler, kirliliği ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

Ürün

| Tanım | Borunun dış çapı için (mm) | Tip | Çalışma basıncı (bar) | Model ebadı |
|---------------------|----------------------------|-----|-----------------------|-------------|
| SKS 08 HL 2 MULTI R | 10 | L | 200,0 | 2 |
| SKS 10 HL 2 MULTI R | 12 | L | 200,0 | 2 |
| SKS 13 HL 2 MULTI R | 15 | L | 200,0 | 2 |
| SKS 16 HL 2 MULTI R | 18 | L | 200,0 | 2 |