SKS HL 2 MULTI R

Çoklu Kaplini Lot Yarısı, Dikdörtgen

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Bağlantı 2	fişi
Standart	ISO 16028'e uygundur
Kalan Basınç:	40 bar Kalan Basınç'ta Bağlantı yapılabilinir
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı Değiştirme Sistem Paneli
maks: Akış	100 L/min



Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantılarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasaruffu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basınçı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınlı kaplinler yağ sızıntısını ve hava almasını önler, kirli çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

Ürün

Tanım	Borunun dış çapı için (mm)	Tip	Çalışma basıncı (bar)	Model ebadı
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.