SKS IR 2 MULTI R

Çoklu Kaplini Lot Yarısı, Dikdörtgen

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Bağlantı 2	fişi
Standart	ISO 16028'e uygundur
Kalan Basınç:	40 bar Kalan Basınç'ta Bağlantı yapılabilinir
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı Değiştirme Sistem Paneli
maks: Akış	100 L/min



Açıklama

Çalışma Basınç: 200 bar Kaplin başı, ama Multi Kaplin Paneli 600 bar'a dayanıklı

Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantılarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasaruffu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basınçı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınlı kaplinler yağ sızıntısını ve hava almasını önler, kirli çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Model ebadı
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.