

# SKS IR 2 MULTI R

Çoklu Kaplini Lot Yarıısı, Dikdörtgen

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık
<b>Bağlantı 1</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Bağlantı 2</b>	fişi
<b>Standart</b>	ISO 16028'e uygundur
<b>Kalan Basınç:</b>	40 bar Kalan Basınç'ta Bağlantı yapılabilir
<b>Model</b>	Multi Kaplin
<b>Model özelliği</b>	Hızlı Değişirme Sistem Paneli
<b>maks: Akış</b>	100 L/min



## Açıklama

Çalışma Basınç: 200 bar Kaplin başı, ama Multi Kaplin Paneli 600 bar'a dayanıklı

## Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantılarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

## Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasarrufu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basıncı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınlı kaplinler yağ sızıntısını ve hava almasını önler, kirlı çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

## Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Model ebadı
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2