

SKM IR 2 MULTI Q

Çoklu Kaplini Sabit Yarı, Kare

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Bağlantı 2	Geçmeli Dişi
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı Değişirme Sistem Paneli
maks: Akış	40 L/min



Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantılarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasarrufu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basınçlı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınlı kaplinler yağ sızıntısını ve hava almasını önler, kirliliği ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0