

### Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Bağlantı 2	Geçmeli Dişli
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı Değiştirme Sistem Paneli
maks: Akış	40 L/min



### Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantınlarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

### Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasarrufu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basıncı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınılı kaplinler yağsızlığını ve hava olmasını öner, kirli çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

### Ürün

Tanım	Bağlantı dışlısı	Çalışma basıncı (bar)
<b>SKM 13 IR 2 MULTI Q</b>	G 1/2" -14	250,0