SKS IR 2 MULTI Q

Çoklu Kaplini Lot Yarısı, Kare

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi Nakliye Araçları ve Belediye Araçları Tarımcılık
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Bağlantı 2	fişi
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı Değiştirme Sistem Paneli
maks: Akış	40 L/min



Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantılarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasaruffu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basınçı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınlı kaplinler yağ sızıntısını ve hava almasını önler, kirli çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.