
HK FMP H
Basınç Filtresi 320bar Komple

Özellikler

Model	baypas valfsız, kirlenme göstergesiz A06H: anorganik filtreli (6 µm), mutlak filtreleme A10H: anorganik filtreli (10 µm), mutlak filtreleme
Çalışma basıncı	maks. 320 bar





Açıklama
Ölçü "B": filtre elemanını değiştirmek için gereken boş alan

Açıklama
Boru hattı montajı için basınç filtresi
Anorganik (A) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 210 bar
Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm2/s) sıcaklığında Δpges = 1,25 bar için yerleşim (Qmax.)

Siparişle ilgili bilgiler
İstek halinde farklı filtre malzemeleri ve diğer yağ türleri, akışkanlıklar veya sıcaklıklar için filtreler sunulabilir

Ürün

Tanım	Filtre alanı (m2)	Hat bağlantısı	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	TR (mm)	Ø E (mm)	Ağırlık (kg)
HK FMP 065 1 SG1 A06H	374	G 1/2"	20	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 1 SG1 A10H	374	G 1/2"	36	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2 A06H	530	G 3/4"	30	100	200	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2 A10H	530	G 3/4"	49	100	200	28	85	68	3,9
HK FMP 065 3 SG2 A06H	1064	G 3/4"	50	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 065 3 SG2 A10H	1064	G 3/4"	68	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2 A06H	2020	G 1"	95	125	333	38	104	77	9,4
HK FMP 135 2 SG2 A10H	2020	G 1"	118	125	333	38	104	77	9,4
HK FMP 320 2 SF1 A06H	3645	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	175	150	386	40	140	105	16,5
HK FMP 320 2 SF1 A10H	3645	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	235	150	386	40	140	105	16,5

A06H ile anorganik filtre (6 µm), mutlak filtreleme – A10H ile anorganik filtre (10 µm), mutlak filtreleme – Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar

HK VA OPT	Optik kirlenme göstergesi
HK VA EL	Elektrikli kirlenme göstergesi

Yedek Parçalar

HK HP H	Basınç Filtresi FMP/FHP için Filtre Ünitesi
HK FMP	Basınç Filtresi FMP 320bar için Mahfaza

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.