

PRT M HR

Perrot Kaplini Dişı Ucu Diş Mili

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | Kavrama dişi ucu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ring contalı |
| Bağlantı 2 | BSP dış diş silindirik |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | ateşle galvanize |



Ürün

| Tanım | Çalışma basıncı (bar) | Kavrama ölçüsü (mm) | G1 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| PRT M 50 HR 1.1/2 | 12,0 | 50,0 | G 1.1/2" -11 |
| PRT M 50 HR 2 | 12,0 | 50,0 | G 2" |
| PRT M 50 HR 2.1/2 | 12,0 | 50,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 70 HR 2 | 12,0 | 70,0 | G 2" |
| PRT M 70 HR 2.1/2 | 12,0 | 70,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 70 HR 3 | 12,0 | 70,0 | G 3" -11 |
| PRT M 89 HR 2.1/2 | 12,0 | 89,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 89 HR 3 | 12,0 | 89,0 | G 3" -11 |
| PRT M 108 HR 2.1/2 | 12,0 | 108,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 108 HR 3 | 12,0 | 108,0 | G 3" -11 |
| PRT M 108 HR 4 | 12,0 | 108,0 | G 4" -11 |
| PRT M 133 HR 2.1/2 | 12,0 | 133,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 133 HR 4 | 12,0 | 133,0 | G 4" -11 |
| PRT M 133 HR 5 | 12,0 | 133,0 | G 5" -11 |
| PRT M 159 HR 2.1/2 | 12,0 | 159,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 159 HR 4 | 12,0 | 159,0 | G 4" -11 |
| PRT M 159 HR 6 | 12,0 | 159,0 | G 6" -11 |