# HK DSR
## Basınç Sensörü Regülatörü DSR

HANSA-FLEX

### Özellikler

| | |
|---|---|
| **İşletme ısı derecesi max.** | 85 °C |
| **Bağlantı** | G 1/4" dış mil, döner |
| **İşletim gerilimi** | 24 V DC |
| **Elektrik bağlantısı** | Yuvarlak fiş bağlantısı M 12 x 1, 4 kutuplu |
| **Malzeme** | Mahfaza: Çinko basınçlı döküm<br>Maddelere temas eden parçalar: Paslanmaz çelik V2A<br>Conta: NBR |
| **Teslimat kapsamı** | Fişsiz |
| **Güvenlik sınıfı** | IP 67 |






### Açıklama

Basınç şalteri, basınç sensörü ve LED göstergesi ile kompakt birim
Mahfaza 290°'ye kadar çevrilebilir
Çıkış: 2x PNP (serbest programlanabilir, açıcı/kapatıcı, pencere/histerez)
analog çıkışsız
Son değerden ±0,5 % hassasiyet
Min / Maks. değer deposu

### Siparişle ilgili bilgiler

M12 fişiyle kabloyu ayrı olarak sipariş edin

### Ürün

| Tanım | Ölçme alanı | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| **HK DSR 400 04 17** | 0 ila 400 bar | 0,3 |

### Aksesuar

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Açı fişi M12 4 kutuplu, kablolu |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*