HK PAM 015 T

Yol valflı depo montajı için el pompası

Özellikler

Teslimat kapsamı	dahil Conta ve vida seti dahil
Malzeme	Mahfaza: Dökme, çelik iç parçalar





Açıklama

Basınç sınırlama valflarının uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Siparişle ilgili bilgiler

Dikkat! El kolunu HKPAM0290000 da birlikte sipariş edin!

Ürün

Tanım	Mil	Vdh (ccm) (cc)	Model	p max. (bar)	Basınç (30)* (bar)	Ağırlık (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8 inç AG	12	4/3 yollu valflı	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8 inç AG	12	basınç sınırlama valfı ve 4/3 yol valfı ile	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8 inç AG	25	4/3 yollu valflı	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8 inç AG	25	basınç sınırlama valfı ve 4/3 yol valfı ile	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8 inç AG	45	4/3 yollu valflı	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8 inç AG	45	basınç sınırlama valfı ve 4/3 yol valfı ile	280	80	3,30

Vdh = çift kaldırma başına besleme hacmi – Basınç (30)= standart kolla 30 daN el kuvvetiyle oluşturulan basınç

Aksesuar

HK PAM Hebel	El Pompası PAM için Kol
HK PM0 022	El pompası PAM için depo
HK PAM Faltenbalg	El pompası PAM için körük

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.