# HK SP 41C

Manyetik Yol Valfı HK41C için Bobin

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Teslimat kapsamı** | conta halkalı |
| **ilgili fiş** | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



## Açıklama

Alternatif akımlı bobinlerde, sıkma aşamasındaki elektrik sarfiyatı, tutma aşamasındakinden bariz bir şekilde daha yüksektir.
Bu nedenle bunlar asla mıknatıs çekirdekleri olmadan çalıştırılmamalıdır, yoksa aşırı ısınma ve bobinin yanma tehlikesi vardır.
Benzer bir efekt, valflar çok yüksek vuruş sıklıkları (açık / kapalı) olan alternatif akım mıknatıslarıyla çalıştırıldığında görülür. Böylece bobinler çoğu zaman yüksek elektrik sarfiyatı alanında olur ve bunlar da aşırı ısınabilir. Bu uygulama durumları için, redresör fişli RC bobinleri kullanılması tavsiye edilir.
Doğru akımlı bobinlerde kapatma işlemi sırasında çok yüksek gerilim tepeleri görülebilir. Bu nedenle bu bobinlerde koruma şalterli fişler kullanılmasını tavsiye ederiz.

## Siparişle ilgili bilgiler

İstek üzerine diğer bobin türleri sunulabilir

## Ürün

| Tanım | Nominal gerilim +/- % 10 | orta güç girişi (W) | orta elektrik sarfiyatı (A) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK SP 12V 41C** | 12 VDC | 32 | 2,72 | 0,35 |
| **HK SP 24V 41C** | 24 VDC | 31 | 1,29 | 0,35 |
| **HK SP 205V 41C** | 205 VDC | 31 | 0,44 | 0,35 |
| **HK SP 115V 41C** | 115 VAC | 32 | 0,65 | 0,50 |
| **HK SP 230V 41C** | 230 VAC | 32 | 0,33 | 0,50 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri |
| **HK UEB MUT** | Manyetik Yol Valfı için Somun |

## aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

| | |
|---|---|
| **HK 41 C1 (7/G/Q/R)** | Manyetik yol valfı NG 6 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*