HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA-FLEX

Özellikler

Model	Alyan vida
Standart	DIN 912-12.9



Ürün

Tanım	Valf tipi için	Sıkma torku (N-m)	Teslimat kapsamı	Ağırlık (kg)
HK M5 30	1 yol valfı	8,3	4 ad. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 yol valfı HK DHI	8,3	4 ad. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 yol valfı + 1 ara plaka valfı	8,3	4 ad. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 yol valfı HK DHI + 1 ara plaka valfı	8,3	4 ad. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 yol valfı + 2 ara plaka valfı	8,3		0,09
HK M5 130	1 yol valfı HK DHI + 2 ara plaka valfı	8,3	4 ad. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 yol valfı + 3 ara plaka valfı	8,3		0,11
HK M5 170	1 yol valfı HK DHI + 3 ara plaka valfı	8,3	4 ad. M5 x 170	0,12

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK DH01	Manuel yol valfı NG 6
HK DH04/05	Yol valfı NG6, hidrolik olarak kumanda edilir
HK DH08/09	Yol valfı NG6, pnömatik olarak kumanda edilir
HK DHA	Manyetik Yol Valfı NG 6, Ex Korumalı
HK DHE X 00 DC	Bobinsiz Manyetik Yol Valfı NG 6
HK DHE X 00 AC	Bobinsiz manyetik yol valfı NG 6
HK DHQ	Akım ayarlama valfı QV için hızlı yavaş gidiş birimi
HK DHZO A	Orantılı Manyetik Yol Valfı NG 6
HK DLO	Yol oturma valfı NG 6
HK DLHZO TE	Orantılı Manyetik Yol Valfı NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Manyetik yol valfı NG 6

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.