

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Alyan vida
Standart	DIN 912-12.9



Ürün

Tanım	Valf tipi için	Sıkma torku (N-m)	Teslimat kapsamı	Ağırlık (kg)
HK M5 30	1 yol valfi	8,3	4 ad. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 yol valfi HK DHI	8,3	4 ad. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 yol valfi + 1 ara plaka valfi	8,3	4 ad. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 yol valfi HK DHI + 1 ara plaka valfi	8,3	4 ad. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 yol valfi + 2 ara plaka valfi	8,3		0,09
HK M5 130	1 yol valfi HK DHI + 2 ara plaka valfi	8,3	4 ad. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 yol valfi + 3 ara plaka valfi	8,3		0,11
HK M5 170	1 yol valfi HK DHI + 3 ara plaka valfi	8,3	4 ad. M5 x 170	0,12

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK DH01	Manuel yol valfi NG 6
HK DH04/05	Yol valfi NG6, hidrolik olarak kumanda edilir
HK DH08/09	Yol valfi NG6, pnömatik olarak kumanda edilir
HK DHA	Manyetik Yol Valfi NG 6, Ex Korumalı
HK DHE X 00 DC	Bobinsiz Manyetik Yol Valfi NG 6
HK DHE X 00 AC	Bobinsiz manyetik yol valfi NG 6
HK DHQ	Akım ayarlama valfi QV için hızlı yavaş gidiş birimi
HK DHZO A	Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 6
HK DLO	Yol oturma valfi NG 6
HK DLHZO TE	Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Manyetik yol valfi NG 6