

HK M HK 42 C

NG 10 valf tipi HK 42 C için vida seti

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------|--------------|
| Model | Alyan vida |
| Standart | DIN 912-12.9 |



Ürün

| Tanım | Valf tipi için | Sıkma torku (N-m) | Teslimat kapsamı | Ağırlık (kg) |
|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| HK M6 40 | 1 yol valfi | 14,0 | 4 ad. M6 x 40 | 0,06 |
| HK M6 75 | 1 yol valfi + 1 ara plaka valfi (ZRV) | 14,0 | | 0,08 |
| HK M6 90 | 1 yol valfi + 1 ara plaka valfi | 14,0 | 4 ad. M6 x 90 | 0,10 |
| HK M6 125 | 1 yol valfi + 2 ara plaka valfi (ile 1 x ZRV) | 14,0 | | 0,11 |
| HK M6 140 | 1 yol valfi + 2 ara plaka valfi | 14,0 | 4 ad. M6 x 140 | 0,12 |
| HK M6 175 | 1 yol valfi + 3 ara plaka valfi (ile 1 x ZRV) | 14,0 | | 0,16 |
| HK M6 190 | 1 yol valfi + 3 ara plaka valfi | 14,0 | 4 ad. M6 x 190 | 0,20 |

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

| | |
|--------------------|--------------------------|
| HK 42 C1 (7/G/Q/R) | Manyetik yol valfi NG 10 |
|--------------------|--------------------------|