



## Özellikler

Model	Çubuk conta seti
Çalışma basıncı	maks. 250 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	açık montaj odalarında
Malzeme	(3) Destek pulu: Asetal reçine / PTBR (4) Conta: dokusu takviyeli NBR
Uygulama	Hidrolik



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7



## Açıklama

yüksek ekstrüzyon direnci  
Ayarlanabilir somun yüksekliği gerekmez.  
Basit çözüm.

## Siparişe ilgili bilgiler

Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.  
Farklı madde mümkündür: FPM, EPDM.

## Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00