

B GS

Çubuk Contası, B GS

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı maks. 250 bar

Kayma hızı max. 0,5 m/s


Sıcaklık min. -30 °C

Sıcaklık max. 110 °C


Akışkanlar Mineral yağlar
Su emülsiyonları

Montaj kapalı veya açık somunlarda

Malzeme (1) Conta: dokusu takviyeli NBR
(2) Destek pulu: Asetal reçine / PTBR



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1



Açıklama

Basit çözüm.

az sürtünmeli conta.

Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
B 208 165-GS	53,00	42,00	10,00
B 267 236-P	68,00	60,00	11,00
B 275 216-GS	70,00	55,00	10,50
B 314 255-GS	80,00	65,00	11,50
B 334 255-GS	85,00	65,00	14,50
B 334 275-GS	85,00	70,00	12,00
B 366 307-GS	93,00	78,00	11,50
B 374 314-GS	95,00	80,00	12,00
B 748 669-GS	190,00	170,00	14,50