SSK PE
Plastik Sürtünme Koruması

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları.
Özel Nitelikler	kenarlar yuvarlatılmıştır, bu sayede hortumlar hasar görmez esnek tolere edilen asitler, yağlar ve çözeltiler antistatik katkı maddesi içerir geri dönüştürülebilir Morötesine karşı dayanıklı
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-50 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	HD polietilen



Açıklama

SSK PE 66'dan itibaren uzatmalar için bir delik de mevcuttur

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Hortumun dış çapı için
SSK PE 09	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127	127,0	140	6,5	125 - 155 mm

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.