

SSK PE GE

Plastik Sürtünme Koruması

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları.
Özel Nitelikler	kenarlar yuvarlatılmıştır, bu sayede hortumlar hasar görmez esnek tolere edilen asitler, yağlar ve çözeltiler antistatik katkı maddesi içerir geri dönüştürülebilir Morötisine karşı dayanıklı
Renk	sarı
Sıcaklık min.	-50 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	HD polietilen



Açıklama

SSK PE 66'dan itibaren uzatmalar için bir delik de mevcuttur

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Hortumun dış çapı için
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm