


SKM IR FS MULTI FL

Çoklu Kaplini Sabit Yarı, Yassı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	İnşaat makineleri
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Bağlantı 2	Geçmeli Dişi
Kalan Basınç:	Yakl. Olarak maks. 200 bar basınç altında bağlayın
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı değiştirme sistemi, 2 kat
Teslimat kapsamı	iklim koşullarına dayanıklı toz koruma plakalı
maks: Akış	90 L/min
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	Çinko nikel



Açıklama

aşırı yassı – ideal mekanik
Sağlam yapı, çok sağlam ve sertleştirilmiş malzemeler
Bir kol çevirmeye bağlayın
Modüler yapı

Ek bilgiler

Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar. Bağlantı parçalarına kolay ve hızlı montaj sayesinde zaman tasarrufu. Birden fazla kaplini tek seferde takarak kullanım kolaylığı. Sistem basıncı olmasına rağmen sorunsuz montaj. Montaj hatası veya hat karışıklığı yok. Düz alınlı kaplinler yağ sızıntısını ve hava almasını önler, kirli çalışma ortamlarında bile kolay temizlik imkanı sağlar.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Model ebadı
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3