

SKS IR FS MULTI FL

Çoklu Kaplini Serbest Yarısı, Yassı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	İnşaat makineleri
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Bağlantı 2	fişi
Kalan Basınç:	Yakl. Olarak maks. 200 bar basınç altında bağlayın
Model	Multi Kaplin
Model özelliği	Hızlı değiştirme sistemi, 2 kat
Özellikler	aşırı yassı – ideal mekanik Sağlam yapı, çok sağlam ve sertleştirilmiş malzemeler Modüler yapı Bir kol çevirmeye bağlayın
maks: Akış	90 L/min
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	Çinko nikel



Açıklama

Yoğun söküp takma işlemi olan her türlü bağlantılarda hızlı montaj kaplinleri kullanılmaktadır. Bilinen vidalı veya bilyalı kaplinlere göre "Multikaplinler" önemli Avantajlar sağlar.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Model ebadı
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Aksesuar

SKS ZUBS MULTI FL	Çoklu Kaplini için Durma Yeri
-------------------	-------------------------------