

SKS IR FS HA

Geçmeli Kaplin, Erkek

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | inşaat, madencilik ve tünel yapımında |
| Model | yassı kapatır |
| Bağlantı 1 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Standart | ISO 16028 |
| Ek Bilgi | Kırıcı Kullanımda |
| bununla uyumludur | Stucchi |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|--------------------------|-----|------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKS 20 IR 5 FS HA | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 350,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 25 IR 5 FS HA | 25 | G 1" -11 | 5 | 350,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik